



Dobbelthus 1-plans

Skab dit eget 1-etagers dobbelthus, som du ønsker det!

Med et 1-plans dobbelthus er det nemt at skabe tilgængelighed i hele bygningen og det er desuden nemt at vedligeholde. 1-plans dobbelthuse passer til de fleste og kan skabes i så mange forskellige stilarter takket være vores fleksible byggesystem med mange valgmuligheder af tag, paneler, vinduer og døre. Hos os har du fuld frihed til at skabe dit drømmehus. Vælg en af vores husmodeller og køb den som den er eller skift design og layout i vores tegneprogram. Ønsker du at skabe din egen husmodel af et 1-plans dobbelthus, kan du være din egen arkitekt og tegne selv i vores tegneprogram eller vi hjælper dig. Du kan også vælge, om du vil have dobbelthuset bygget eller leveret i bloksystem for selv at bygge det. Prøv det selv i vores [tegneprogram iArchitect](#) eller send en [tilbudsansøgning](#).

Sådan skaber vi dit drømmehus sammen

Vores mål er at stå i spidsen for udviklingen af moderne byggeri, hvor du som kunde oplever hurtig respons og professionelt engagement. Sammen med vores kunder skaber vi skræddersyede boliger af høj kvalitet til markedets bedste pris. Vi leverer vores huse i [murblokke](#), der for det meste er 1.200 mm brede, og som nemt kan håndteres af både bygherrer og dig, der ønsker at bygge selv. Det betyder, at du har stor frihed til at designe dit hus præcis, som du ønsker det. Tjek vores husmodeller ud eller tegn dine egne, hos os er du fri til at skabe dit drømmehus, som du ønsker det.

Priseksempel

Udvendige mål	Pris som sæt*	Pris samlet og klar
1. 9,9 x 18,1 m (179 kvm, 2 soveværelser)	625 250 kr	Kontakt os for en pris
2. Plantegning: 179 kvm, 2 soveværelser	625 250 kr	Kontakt os for en pris

Priseksemplet inkluderer følgende

- Vægblok, 68 × 145 mm ramme, vindpap, luftlægt og stående panel (fer og not) 22 × 145 mm grundmalet i hvid. Leveres med 145 mm isolering monteret i blokkene og diffusionsplast.
- Forberedt for ekstra 70 mm isolering af vægge.
- Spånplade og gips til inderside af ydervægge. Leveres løst.
- Den samlede tykkelse af isolering med 70 mm ekstra isolering er 215 mm.
- Yderdør fra Ekodoor. U-værdi 1.1. Antal og størrelse efter plantegning. Leveres monteret i vægblok med inddækning.
- Vinduer fra Elitfönster, aluminiumsbeklædt med U-værdi 1,0. Antal og mål efter plantegning. Leveres monteret i vægblok med inddækning.
- Vinduesdør fra Elitfönster, aluminiumsbeklædt med U-værdi 1,0. Antal og mål efter plantegning. Leveres monteret i vægblok med inddækning.
- Gavlender beklædt med samme panel som på facader.
- Fritstående, CE-mærkede tagspær i med åbent udhæng.
- Udvendigt tag består af undertag af forskallingsbrædder, tag dug, lægter og betonteglsten.
- Loft med diffusionsplast, forskallingsbrædder og 13 mm gipsplader.
- Loftstrappe.

- Vindskeder i træ med aluminiumsinddækning i valgt farve.
- Tagrender og nedløbsrør i aluminium i valgt farve
- Tætning mellem fundament og byggeblok.
- Ventiler til ventilation af loftet.
- Søm, skruer og monteringsbeslag.

[Læs mere om inkluderede-materialer](#)

Inspirerende billeder



