



Dobbelthus 1,5-plans

Skab dit eget 1,5-etagers dobbelthus, som du ønsker det!

1,5 etagers dobbelthuse giver mere boligareal i forhold til bygningsarealet. Det er en populær model, der passer ind i mange områder. Ved hjælp af ovenlys og kviste kan du skabe flotte facader og hyggelige planløsninger. Hos os har du fuld frihed til at skabe dit drømmehus. Vælg en af vores husmodeller til 1,5 etagers dobbelthuse og køb den som den er eller skift design og indretning i vores tegneprogram. Ønsker du at skabe din egen husmodel af et 1,5 etagers dobbelthus, kan du selv tegne det i vores tegneprogram eller vi hjælper dig. Du kan også vælge, om du vil have dobbelthuset bygget eller leveret i bloksystem for selv at bygge det. Tag vores hjælp til at designe dit dobbelthus eller tegne og få en pris direkte i vores [tegneprogram iArchitect](#).

Sådan skaber vi dit drømmehus sammen

Vores mål er at stå i spidsen for udviklingen af moderne byggeri, hvor du som kunde oplever hurtig respons og professionelt engagement. Sammen med vores kunder skaber vi skræddersyede boliger af høj kvalitet til markedets bedste pris. Vi leverer vores huse i [murblokke](#), der for det meste er 1.200 mm brede, og som nemt kan håndteres af både bygherrer og dig, der ønsker at bygge selv. Det betyder, at du har stor frihed til at designe dit hus præcis, som du ønsker det. Tjek vores husmodeller ud eller tegn dine egne, hos os er du fri til at skabe dit drømmehus, som du ønsker det.

Priseksempel

Udvendige mål	Pris som sæt*	Pris samlet og klar
1. 8,7 x 16,9 m (147 kvm)	878 339 kr	Kontakt os for en pris
2. Plantegning: 147 kvm, 3 soveværelser	878 340 kr	Kontakt os for en pris

Priseksemplet inkluderer følgende

- Vægblok, 68 × 145 mm ramme, vindpap, luftlægt og stående panel (fer og not) 22 × 145 mm grundmalet i hvid. Leveres med 145 mm isolering monteret i blokkene og diffusionsplast.
- Forberedt for ekstra 70 mm isolering af vægge.
- Spånplade og gips til inderside af ydervægge. Leveres løst.
- Den samlede tykkelse af isolering med 70 mm ekstra isolering er 215 mm.
- Yderdør fra Ekodoor. U-værdi 1.1. Antal og størrelse efter plantegning. Leveres monteret i vægblok med inddækning.
- Vinduer fra Elitfönster, aluminiumsbeklædt med U-værdi 1,0. Antal og mål efter plantegning. Leveres monteret i vægblok med inddækning.
- Vinduesdør fra Elitfönster, aluminiumsbeklædt med U-værdi 1,0. Antal og mål efter plantegning. Leveres monteret i vægblok med inddækning.
- Gavlender beklædt med samme panel som på facader.
- Fritstående, CE-mærkede tagspær i med åbent udhæng.
- Udvendigt tag består af undertag af forskallingsbrædder, tag dug, lægter og betonteglsten.
- Loft med diffusionsplast, forskallingsbrædder og 13 mm gipsplader.
- Loftstrappe.

- Vindskeder i træ med aluminiumsinddækning i valgt farve.
- Tagrender og nedløbsrør i aluminium i valgt farve
- Tætning mellem fundament og byggeblok.
- Ventiler til ventilation af loftet.
- Søm, skruer og monteringsbeslag.

[Læs mere om inkluderede-materialer](#)

Inspirerende billeder



