



1-plans hus

Skab dit etplanshus

1-plans huse giver et enkelt liv uden at løbe op og ned af trapper. En fordel er, at tilgængeligheden skaber et trygt sted at bo i lang tid fremover, uanset hvordan livet udvikler sig. Den største grund til, at så mange bygger 1-plans huse, er nok, at det er muligt at skabe så mange fine variationer på denne bygning med kantede bygninger og forskellige tagdesigns. 1-plans huse er nemme at bygge, hvilket ofte betyder, at det er relativt billige huse. Mellby Home fungerer ikke med faste husmodeller. Du kan ændre plantegningen og husets udformning præcis, hvis du ønsker det. Vælg en af vores populære modeller og køb den som den er, modificer den, så den passer til dig eller vær din egen arkitekt og design dit eget 1-plans hus. Du kan også sende os en tegning af et andet hus, du kan lide, og få et tilbud på det.

Sådan skaber vi dit drømmehus sammen

Vores mål er at stå i spidsen for udviklingen af moderne byggeri, hvor du som kunde oplever hurtig respons og professionelt engagement. Sammen med vores kunder skaber vi skræddersyede boliger af høj kvalitet til markedets bedste pris. Vi leverer vores huse i [murblokke](#), der for det meste er 1.200 mm brede, og som nemt kan håndteres af både bygherrer og dig, der ønsker at bygge selv. Det betyder, at du har stor frihed til at designe dit hus præcis, som du ønsker det. Vi arbejder med udkragningspær på de fleste af vores huse, hvilket betyder, at du som regel kan sætte indvendige vægge, hvor du vil, og lave din egen plantegning. Hos os er du fri til at skabe dit drømmehus, som du ønsker det.

Priseksempel

Udvendige mål	Pris som sæt*	Pris samlet og klar
1. 8,7 x 14,5 m (113 kvm, 3 soveværelser)	460 270 kr	Kontakt os for en pris
2. 113 kvm plantegning, 3 soveværelser	460 270 kr	Kontakt os for en pris
3. 9,9 x 15,7 m (141 kvm, 4 soveværelser)	542 500 kr	Kontakt os for en pris
4. 141 kvm plantegning, 4 soveværelser	542 500 kr	Kontakt os for en pris

Priseksemplet inkluderer følgende

- Vægblok, 68 × 145 mm ramme, vindpap, luftlægt og stående panel (fer og not) 22 × 145 mm grundmalet i hvid. Leveres med 145 mm isolering monteret i blokkene og diffusionsplast.
- Forberedt for ekstra 70 mm isolering af vægge.
- Spånplade og gips til inderside af ydervægge. Leveres løst.
- Den samlede tykkelse af isolering med 70 mm ekstra isolering er 215 mm.
- Yderdør fra Ekodoor. U-værdi 1.1. Antal og størrelse efter plantegning. Leveres monteret i vægblok med inddækning.
- Vinduer fra Elitfönster, aluminiumsbeklædt med U-værdi 1,0. Antal og mål efter plantegning. Leveres monteret i vægblok med inddækning.
- Vinduesdør fra Elitfönster, aluminiumsbeklædt med U-værdi 1,0. Antal og mål efter plantegning. Leveres monteret i vægblok med inddækning.

- Gavlender beklædt med samme panel som på facader.
- Fritstående, CE-mærkede tagspær i med åbent udhæng.
- Udvendigt tag består af undertag af forskallingsbrædder, tag dug, lægter og betonteglsten.
- Loft med diffusionsplast, forskallingsbrædder og 13 mm gipsplader.
- Loftstrappe.
- Vindskeder i træ med aluminiumsinddækning i valgt farve.
- Tagrender og nedløbsrør i aluminium i valgt farve
- Tætning mellem fundament og byggeblok.
- Ventiler til ventilation af loftet.
- Søm, skruer og monteringsbeslag.

[Læs mere om inkluderede-materialer](#)

Inspirerende billeder











