



1-kerroksinen mökki

Suunnittele 1-kerroksinen mökki

1-kerroksinen mökki on käytännöllinen ja saatavana on useita tyylejä. Miltä unelmiesi mökki näyttää? Mellby Home antaa täyden vapauden suunnitella juuri sellaisen mökin kuin haluat. Olemme suunnitelleen esimerkkimallin 1-kerroksisesta mökistä inspiraatioksi. Voit tilata sen juuri sellaisena tai viedä sen [iArchitect-suunnitteluohjelmaan](#), jossa voit tehdä haluamasi muutokset ja saat hinnan suoraan ohjelmassa. Mökki voidaan suunnitella sekä klassiseen että moderniin tyyliin riippuen katon mallista, paneelivalinnasta, ikkunoista ja ovista.

Esimerkki 1-kerroksisista mökistä

Rakennamme mökin [elementeistä](#), jossa seinien leveys on useimmiten 1200 mm. Näin saamme yksinkertaisen rakennusjärjestelmän, joka sopii niin rakentajille kuin niille, jotka haluavat pystyttää talonsa itse. Näin saat vapauden suunnitella mökkisi juuri sellaisen kuin haluat. 1-kerroksisesta mökistä on saatavana useita vakioleveyksiä, ja pituuden voit päättää

itse. Koska käytämme vapaasti kantavia kattotuoleja, voit suunnitella juuri tarpeisiisi sopivan pohjaratkaisun. [Suunnitteluohjelmassamme](#) voit suunnitella talostasi juuri sellaisen kuin haluat ja valita sopivan toimitustavan, ja saat hinnan suoraan ohjelmassa. Voit myös soittaa meille tai tehdä tarjouspyynnön, niin autamme sinua hintatietojen kanssa. Edellä olevissa inspiraatiokuvissa olevan mökin koko on 73 m² ja siinä on harjakatto. Olemme suunnitelleet esimerkkitalon, jossa on avoin pohjaratkaisu keittiön ja olohuoneen osalta, jolloin tilaa on runsaasti, myös vieraita varten. Avoin pohjaratkaisu antaa myös valoisan ja tilavan vaikutelman. Kolme makuuhuonetta on sisustettu niin, että niissä on tilaa useille henkilöille.

Hintaesimerkki 1-kerroksisesta mökistä, jossa on harjakatto

Ulkomitat	Hinta elementteinä*	Hinta pystytettynä
1. 7,5 x 10,9 m (73 m ² , 3 makuuhuonetta)	45 400 €	Kysy hinta ottamalla yhteyttä
2. Pohjapiirros: 73 m ² (ulkomitat 7,5 x 10,9 m)	45 400 €	Kysy hinta ottamalla yhteyttä

Hintaesimerkki sisältää seuraavat

- Seinäelementti, 68 × 145 mm:n runko, tuulensuojalevy, tuuletusrima ja pystysuuntainen urapaneeli 22 × 145 mm (näkyvissä 132 mm). Elementteihin on asennettu 145 mm:n eriste ja höyrynsulkumuovi.
- Lisäkoolaus ja 45 mm:n lisäeriste.
- Lastulevyt ja kipsilevyt sisäseiniin. Toimitetaan erikseen.
- Seinän kokonaispaksuus on 256 mm.
- Elitefönsterin alumiinipinnoitetut ikkunat, joiden U-arvo on 1,0. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan. Toimitetaan asennettuna seinäelementteihin pielilautojen, vuorilautojen ja peltien kanssa.
- Elitefönsterin alumiinipinnoitetut terassiovet. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan. Toimitetaan asennettuna seinäelementteihin pielilautojen, vuorilautojen ja peltien kanssa.
- Ekodoorin ulko-ovet. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan. Toimitetaan asennettuna seinäelementteihin pielilautojen, vuorilautojen ja peltien kanssa.
- Valmiiksi paneloidut päätykolmiot.

- Vapaasti kantavat, CE-merkityt ristikkorakenteiset kattotuolit, joissa on avoimet räystäät.
- Katossa on aluskatteena raakaponttilauta, aluskatekangas, rimat ja betonikattotiilet.
- Sisäkatossa on höyrynsulkumuovi, harvalaudoitus ja 13 mm:n kipsilevyt ja valmius eristämiseen puhallusvillalla.
- Ullakon portaikko.
- Smyygilaudat puuta ja peitelevyt.
- Sadevesijärjestelmä, sadevesikourut ja syöksyputket peltiä.
- Aluspalkin eriste.
- Venttiilit ullakon ilmanvaihtoon.
- Naulat, ruuvit ja kiinnityshelat.

[Lue lisää tarjoukseen sisältyvistä materiaaleista](#)

Inspiraatiokuvia









