



1,5-kerroksinen mökki

Suunnittele 1,5-kerroksinen mökki

Mellby Home tarjoaa vapauden suunnitella 1,5-kerroksisesta mökkisi juuri sellaisen kuin haluat. Vaikka emme tarjoa valmiita talomalleja, vaan annamme sinun suunnitella talosi itse, olemme laatineet esimerkkimallin 1,5-kerroksisesta mökistä. Voit tilata sen sellaisenaan tai viedä sen [iArchitect-suunnitteluohjelmaan](#) ja tehdä siihen haluamasi muutokset.

Rakennamme talon [elementeistä \(elementtijärjestelmällä\)](#), jossa seinien leveys on useimmiten 1200 mm. Näin saamme yksinkertaisen rakennusjärjestelmän, joka sopii niin rakentajille kuin niille, jotka haluavat pystyttää talonsa itse. Näin saat vapauden suunnitella talostasi juuri sellaisen kuin haluat. 1,5-kerroksisesta talosta on saatavana useita vakioleveyksiä. Voit päättää talon pituuden täysin vapaasti. Muokkausten, kattoikkunoiden ja kattolyhtyjen avulla voit suunnitella siitä juuri sellaisen kuin haluat. Kokeile talon suunnittelemista [suunnitteluohjelmamme](#). Voit toimia arkkitehtina itse ja saat hinnan suoraan ohjelmassa.

Esimerkki 1,5-kerroksisista mökistä

Alla olevien inspiraatiokuvien mökin sisäpinta-ala on 158 m² (alakerta 93 m² ja yläkerta 65 m²) ja rakennuspinta-ala 105 m². Keittiön ja olohuoneen avoin pohjaratkaisu muodostaa viihtyisän yhteisen tilan ja saa valon virtaamaan kauniisti. Olemme suunnitelleet makuuhuoneet niin, että asuntoon mahtuu monta henkilöä ja että niissä on myös riittävästi säilytystilaa. Monet haluavat mökin saunan ja kodinhoitotilan. Kaikki huoneet, joissa on vesipiste tai lattiakaivo, on suunniteltu rakennuksen toiseen päähän putkivetojen helpottamiseksi, mikä myös alentaa rakennuskustannuksia.

Hintaesimerkki: Mökki, 1,5-kerroksinen

Ulkomitat	Hinta elementteinä*	Hinta pystytettynä
1. 8.7 x 12,1 m (158 m ² , 3 makuuhuonetta)	78 140 €	Kysy hinta ottamalla yhteyttä
2. Pohjapiirros: 158 m ² , 3 makuuhuonetta	78 140 €	Kysy hinta ottamalla yhteyttä

Hintaesimerkki sisältää seuraavat

- Seinäelementti, 68 × 145 mm:n runko, tuulensuojalevy, tuuletusrima ja pystysuuntainen urapaneeli 22 × 145 mm pohjamaalattuna valkoiseksi. Elementteihin on asennettu 145 mm:n eriste ja höyrynsulkumuovi.
- Lisäkoolaus ja 70 mm:n lisäeriste.
- Lastulevyt ja kipsilevyt sisäseiniin. Toimitetaan erikseen.
- Seinän kokonaispaksuus on 284 mm.
- Ala- ja yläkerroksen välinen palkisto 45 × 220 mm. Lastulevyt lattiaan ja 70 mm:n askelääntä vaimentava eriste.
- Elitefönsterin alumiinipinnoitetut ikkunat, U-arvo 1,0. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan.
- Fakro-kattoikkuna, U-arvo 1,2. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan.
- Elitefönsterin terassiovi, U-arvo 1,0. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan.

Toimitetaan asennettuna seinäelementteihin pielilautojen, vuorilautojen ja peltien kanssa.

- Ekodoorin ulko-ovet. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan. Toimitetaan asennettuna seinäelementteihin pielilautojen, vuorilautojen ja peltien kanssa.
- Valmiiksi paneloidut päätykolmiot.
- Vapaasti kantavat, CE-merkityt kehäristikot, joissa on avoimet räystäät.
- Katossa on aluskatteena raakaponttilauta, aluskatekangas, rimat ja betonikattotiilet.
- Sisäkatossa on höyrynsulkumuovi, harvalaudoitus ja 13 mm:n kipsilevyt ja valmius eristämiseen puhallusvillalla.
- Yläkerroksessa viisto katto, jossa 285 mm:n eriste, 12 mm:n lastulevy ja 13 mm:n kipsilevyt.
- Ullakon portaikko.
- Smyygilaudat puuta ja peitelevyt.
- Sadevesijärjestelmä, sadevesikourut ja syöksyputket peltiä.
- Aluspalkin eriste.
- Venttiilit ullakon ilmanvaihtoon.
- Naulat, ruuvit ja kiinnityshelat.

[Lue lisää tarjoukseen sisältyvistä materiaaleista](#)

Inspiraatiokuvia





