



2-kerroksinen mökki

Suunnittele 2-kerroksinen mökki

Maksimoi tontin asuinpinta-ala ja rakenna 2-kerroksinen mökki. Suunnittele unelmien mökki, niin teemme siitä elementit. Mellby Home toimittaa 2-kerroksisia mökkejä erilaisilla kattovaihtoehtoilla. Mellby Home ei käytä valmiita talomalleja, joihin voi tehdä vain pieniä muutoksia. Annamme sinulle vapauden suunnitella unelmatalosi ja toimia itse arkkitehtina. Valittavana on useita vakioleveyksiä, ja rakennuksen pituuden voit päättää itse. Voit suunnitella 2-kerroksisen mökin itse ja saat hinnan suoraan [iArchitect-suunnitteluohjelmassa](#). Valitse ja sijoita ikkunat ja ovet haluamiisi kohtiin ja tee rakennukseen muutoksia, jotta saat siitä haaveitasi vastaavan. Seinäelementtien leveys on useimmiten 1200 mm, joten niiden käsittely on helppoa rakentajille ja myös silloin, jos haluat pysyttää talosi itse. Suunnittele unelmatalosi tai ota meihin yhteyttä, niin autamme mielellämme.

Esimerkki 2-kerroksisesta mökistä

Olemme suunnitelleet esimerkkitalon, jota voi käyttää inspiraationlähteenä. Voit tilata sen sellaisenaan tai viedä sen [suunnitteluohjelmaamme](#) ja tehdä haluamasi muutokset. Edellä olevien inspiraatiokuvien talon pinta-ala on 128 m², rakennuspinta-ala 73 m² ja asuinpinta-ala 119 m². Tilava esimerkkitalo sopii suurelle perheelle tai silloin, kun vieraille tarvitaan runsaasti tilaa. Keittiön ja olohuoneen avoin pohjaratkaisu tarjoaa toimivan yhteisen tilan ja mahdollistaa kauniin näkymän. Tilava kodinhoitotila ja mahdollisuus lisätä asuntoon sauna ovat monille tärkeitä asioita vapaa-ajan asunnossa. Olemme sijoittaneet huoneet, joissa on vesipiste tai lattiakaivo, vierekkäin putkivetojen vähentämiseksi, mikä myös alentaa kustannuksia.

Hintaesimerkki: 2-kerroksisesta mökistä

Ulkomitat	Hinta elementteinä*	Hinta pystytettynä
1. 7,5 x 9,7 (128 m ² , 3 makuuhuone)	86 950 €	Kysy hinta ottamalla yhteyttä
2. Pohjapiirros: 119 kvm, 3 makuuhuone	86 950 €	Kysy hinta ottamalla yhteyttä

Hintaesimerkki sisältää seuraavat

- Seinäelementti, 68 × 145 mm:n runko, tuulensuojalevy, tuuletusrima ja pystysuuntainen urapaneeli 22 × 145 mm pohjamaalattuna valkoiseksi. Elementteihin on asennettu 145 mm:n eriste ja höyrynsulkumuovi.
- Lisäkoolaus ja 70 mm:n lisäeriste.
- Lastulevyt ja kipsilevyt sisäseiniin. Toimitetaan erikseen.
- Seinän kokonaispaksuus on 284 mm.
- Ala- ja yläkerroksen välinen palkisto 45 × 220 mm. Lastulevyt lattiaan ja 70 mm:n eriste.
- Elitefönsterin alumiinipinnoitetut ikkunat, joissa on jakopuitteet, U-arvo 1,0. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan. Toimitetaan asennettuna seinäelementteihin pielilautojen, vuorilautojen ja peltien kanssa.
- Elitefönsterin alumiinipinnoitetut terassiovet, U-arvo 1,0. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan. Toimitetaan asennettuna seinäelementteihin pielilautojen, vuorilautojen ja peltien kanssa.
- Ekodoorin ulko-ovet. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan. Toimitetaan asennettuna

seinäelementteihin pielilautojen, vuorilautojen ja peltien kanssa.

- Valmiiksi paneloidut päätykolmiot.
- Vapaasti kantavat, CE-merkityt ristikkorakenteiset kattotuolit, joissa on avoimet räystäät.
- Katossa on aluskatteena raakaponttilauta, aluskatekangas, rimat ja betonikattotiilet.
- Yläkerran sisäkatossa on höyrynsulkumuovi, harvalaudoitus ja 13 mm:n kipsilevyt ja valmius eristämiseen puhallusvillalla.
- Alakerran sisäkatossa on höyrynsulkumuovi, harvalaudoitus ja 13 mm:n kipsilevyt.
- Ullakon portaikko.
- Smyygilaudat puuta ja peitelevyt.
- Sadevesijärjestelmä, sadevesikourut ja syöksyputket peltiä.
- Aluspalkin eriste.
- Venttiilit ullakon ilmanvaihtoon.
- Naulat, ruuvit ja kiinnityshelat.

Lue lisää tarjoukseen sisältyvistä materiaaleista

Inspiraatiokuvia









