



Paritalo, 1-kerroksinen

Suunnittele itse 1-kerroksinen paritalo

Mellby Home antaa täyden vapauden 1-kerroksisen paritalon suunnitteluun. Valitse talon koko ja muoto, ja voit suunnitella pohjaratkaisun vapaasti itse. Suunnittele paritalo [iArchitect-suunnitteluohjelmallamme](#), niin saat hinnan suoraan järjestelmässä. Paritalot toimitetaan [seinäelementteinä](#), joiden leveys on useimmiten 1200 mm, jotta niiden käsittely on helppoa niin pystyttäjille kuin niille, jotka haluavat pystyttää talonsa itse. Saatavana on useita vakioleveyksiä 1-kerroksisiin paritaloihin, joissa on harjakatto. Päättät itse talon pituuden, ja voit saada siitä lähes niin pitkän kuin haluat. Hyödynnä apuamme tai ryhdy itse arkkitehdiksi ja suunnittele talo suunnitteluohjelmallamme.

Esimerkkiparitalo, 1-kerroksinen

Vaikka emme käytä valmiita talomalleja, olemme suunnitelleet esimerkkitalon 1-kerroksisesta paritalosta. Voit tilata talon juuri sellaisena tai muuttaa sen kokoa, vaihtaa

katon sekä vaihtaa ja siirtää ikkunoita. Mellby Homella päätät itse, miltä talosi näyttää. Ryhdy itse arkkitehdiksi ja suunnittele talo [suunnitteluohjelmallamme](#). Esimerkkitalo on yksikerroksinen paritalo, jossa on harjakatto, jonka kaltevuus on 27°. Tämä paritalo on helppokäyttöinen niin lapsiperheelle kuin iäkkäille tai liikuntarajoitteisille. Olemme suunnitelleet taloon avoimen pohjaratkaisun, jossa sisään pääsee runsaasti valoa suurten ikkunoiden ja terassioven kautta. Olohuone yhdistyy ulkotiloihin, mikä lisää tilavuuden tuntua. Keittiön tulee olla käytännöllinen ja siellä tulee olla tilaa ajan viettämiseen yhdessä. Olemme sijoittaneet vesipisteet ja lattiakaivot keskitetysti lähekkäin putkivetojen kustannusten alentamiseksi.

Hintaesimerkki: Paritalo, 1-kerroksinen

Ulkomitat	Hinta elementteinä*	Hinta pystytettynä
1. 9,9 x 18,1 m (179 m ² , 2 makuuhuone)	79 720 €	Kysy hinta ottamalla yhteyttä
2. Pohjapiirros: 179 m ² , 2 makuuhuone.	79 720 €	Kysy hinta ottamalla yhteyttä

Hintaesimerkki sisältää seuraavat

- Seinäelementti, 68 × 145 mm:n runko, tuulensuojalevy, tuuletusrima ja pystysuuntainen urapaneeli 22 × 145 mm pohjamaalattuna valkoiseksi. Elementteihin on asennettu 145 mm:n eriste ja höyrynsulkumuovi.
- Lisäkoolaus ja 70 mm:n lisäeriste (asennuskerros). Toimitetaan erikseen.
- Lastulevyt ja kipsilevyt ulkoseinien sisäpintaan. Toimitetaan erikseen.
- Seinän kokonaispaksuus on 284 mm.
- Palomuri (EI60) asuntojen väliin. Toimitetaan erikseen.
- Elitefönsterin alumiinipinnoitetut ikkunat, joiden U-arvo on 1,0. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan. Toimitetaan asennettuna seinäelementteihin ulkopuolen pielilautojen, vuorilautojen ja peltien kanssa.
- Elitefönsterin alumiinipinnoitettu terassiovi. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan. Toimitetaan asennettuna seinäelementteihin ulkopuolen pielilautojen, vuorilautojen ja peltien kanssa.
- Ekodoorin ulko-ovet. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan. Toimitetaan asennettuna seinäelementteihin ulkopuolen pielilautojen, vuorilautojen ja peltien kanssa.
- Valmiiksi paneloidut päätykolmiot.

- Vapaasti kantavat, CE-merkityt ristikkorakenteiset kattotuolit, joissa on avoimet räystäät.
- Katossa on aluskatteena raakaponttilauta, aluskatekangas, rimat ja betonikattotiilet.
- Sisäkatossa on höyrynsulkumuovi, harvalaudoitus ja 13 mm:n kipsilevyt ja valmius eristämiseen puhallusvillalla.
- Ullakon portaikko, 2 kpl.
- Smyygilaudat puuta ja peitelevyt.
- Sadevesijärjestelmä, sadevesikourut ja syöksyputket peltiä.
- Aluspalkin eriste.
- Venttiilit ullakon ilmanvaihtoon.
- Naulat, ruuvit ja kiinnityshelat.

[Lue lisää tarjoukseen sisältyvistä materiaaleista](#)

Inspiraatiokuvia



