



Paritalo, 1,5-kerroksinen

Emme suunnittele talomalleja, joihin voi tehdä vain pieniä muutoksia. Annamme asiakkaidemme suunnitella unelmatalonsa. Valittavana on useita vakioleveyksiä, ja paritalosta saa käytännössä lähes niin pitkän kuin haluat. Valitsemalla kattopinnoitteen ja seinäpaneelin tyylin ja yhdistämällä erilaisia ikkunoita saat taloosi tyylin, joka sopii sinulle ja asuinalueeseesi. Hyödynnä apuamme tai suunnittele paritalo itse, niin saat hinnan suoraan [iArcitect-suunnitteluohjelmassa](#).

Esimerkkiparitalo, 1,5-kerroksinen

Olemme suunnitelleet esimerkkitalon 1,5-kerroksisesta paritalosta. Voit viedä sen [suunnitteluohjelmaamme](#) ja tehdä siihen haluamasi muutokset tai suunnitella täysin oman ratkaisun. Tämä 1,5-kerroksinen paritalo on suunniteltu perheille, joissa on 1 tai 2 lasta, mutta se sopii yhtä hyvin pienemmälle perheelle, joka haluaa taloonsa vierashuoneen ja toimiston. Keittiön ja olohuoneen avoin pohjaratkaisu muodostaa viihtyisän yhteisen tilan, josta on kaunis näkymä ulos. Käytännöllinen ja hyvin suunniteltu kodinhoitohuone sopii erinomaisesti lapsiperheelle. Kaikki vesipisteet ja lattiakaivot on sijoitettu keskitetysti

putkivetojen kustannusten alentamiseksi ja huollon helpottamiseksi.

1,5-kerroksinen paritalo, jossa on harjakatto

Ulkomitat	Hinta elementteinä*	Hinta pystytettynä
1. 8,7 x 16,9 m, (147 m ² , 3 makuuhuone)	115 400 €	Kysy hinta ottamalla yhteyttä
2. Pohjapiirros: 147 m ² , 3 makuuhuone	115 400 €	Kysy hinta ottamalla yhteyttä

Hintaesimerkki sisältää seuraavat

- Seinäelementti, 68 × 145 mm:n runko, tuulensuojalevy, tuuletusrima ja pystysuuntainen urapaneeli 22 × 145 mm pohjamaalattuna valkoiseksi. Elementteihin on asennettu 145 mm:n eriste ja höyrynsulkumuovi.
- Lisäkoolaus ja 70 mm:n lisäeriste (asennuskerros). Toimitetaan erikseen.
- Lastulevyt ja kipsilevyt ulkoseinien sisäpintaan. Toimitetaan erikseen.
- Seinän kokonaispaksuus on 284 mm.
- Palomuuuri (EI60) asuntojen väliin. Toimitetaan erikseen.
- Ala- ja yläkerroksen välinen palkisto 45 × 220 mm. Lastulevyt lattiaan ja 70 mm:n askelääntä vaimentava eriste.
- Elitefönsterin alumiinipinnoitetut ikkunat, joiden U-arvo on 1,0. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan. Toimitetaan asennettuna seinäelementteihin ulkopuolen pielilautojen, vuorilautojen ja peltien kanssa.
- Elitefönsterin alumiinipinnoitettu terassiovi. Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan. Toimitetaan asennettuna seinäelementteihin ulkopuolen pielilautojen, vuorilautojen ja peltien kanssa.
- Fakro-kattoikkunat: Määrä ja koko pohjapiirroksen mukaan.
- Kaksi Ekodoorin ulko-ovea. Toimitetaan asennettuna seinäelementteihin ulkopuolen pielilautojen, vuorilautojen ja peltien kanssa.
- Valmiiksi paneloidut päätykolmiot.
- Vapaasti kantavat, CE-merkityt kehäristikot, joissa on avoimet räystäät.
- Katossa on aluskatteena raakaponttilauta, aluskatekangas, rimat ja betonikattotiilet.
- Sisäkatossa on höyrynsulkumuovi, harvalaudoitus ja 13 mm:n kipsilevyt ja valmius eristämiseen puhallusvillalla.
- Yläkerroksessa viisto katto, jossa 285 mm:n eriste, 12 mm:n lastulevy ja 13 mm:n

kipsilevyt.

- Ullakon portaikko, 2 kpl.
- Smyygilaudat puuta ja peitelevyt.
- Sadevesijärjestelmä, sadevesikourut ja syöksyputket peltiä.
- Aluspalkin eriste.
- Venttiilit ullakon ilmanvaihtoon.
- Naulat, ruuvit ja kiinnityshelat.

[Lue lisää tarjoukseen sisältyvistä materiaaleista](#)

Inspiraatiokuvia



