



Parhus 1,5-plan

Vi jobbar inte med husmodeller som man kan ändra lite på. Vi låter våra kunder sätta samman sitt drömhushus. Vi har flera olika standardbredder och du kan välja att bygga ditt parhus i stort sett hur långt du vill. Genom att välja takbeklädning, typ av väggpanel och kombinera olika fönster kan du skapa just den stil som passar dig och ditt område. Ta vår hjälp att utforma ditt parhus eller rita och få pris direkt i [vårt ritsystem iArchitect](#)

Exempelhus parhus 1,5-plan

Vi har tagit fram ett exempelhus för 1,5-plans parhus. Du kan plocka upp det i [vårt ritsystem](#) och ändra det så som du vill ha det eller rita en helt egen lösning. Detta 1,5-plans parhus är planerat för familjer med 1-2 barn men fungerar lika bra för den mindre familjen som vill ha ett gästrum och kontor. En öppen planlösning mellan kök vardagsrum skapar en härlig social yta med möjlighet till en vacker utsikt. En praktisk och välplanerad tvättstuga är perfekt för en barnfamilj. Allt vatten och avlopp har placerats centralt för att minska kostnader för rördragning och för att underlätta underhåll.

Parhus i 1,5-plan med sadeltak

Yttermått	Pris som byggsats*	Pris monterat och klart
1. 8,7 x 16,9 m (147 kvm)	104 100 €	Kontakta oss för pris
2. Planritning: 147 kvm, 3 sovrum	104 100 €	Kontakta oss för pris

I prisexemplet ingår följande

- Väggblock, 68×145 mm stomme, vindsydd, luftläkt och stående spårpanel 22×145 mm grundmålad vit. Levereras med 145 mm isolering monterad i blocken samt diffusionsplast.
- Extra regel samt isolering för ytterligare 70 mm isolering (installationsskikt). Levereras löst
- Spånskiva och gips till insida yttervägg. Levereras löst.
- Den totala väggjockleken är 284 mm.
- Brandvägg (EI60) mellan bostäderna. Levereras löst.
- Bjälklag mellan under och övervåning 45×220 mm. med golvspånskivor och 70 mm stegdämpande isolering.
- Aluminiumklädda fönster från Elitfönster med U-värde 1,0. Antal och storlek enligt planritning. Levereras monterade i väggblock med utvändiga smygar, foder och plåtar.
- Aluminiumklädd fönsterdörr från Elitfönster. Antal och storlek enligt planritning. Levereras monterade i väggblock med utvändiga smygar, foder och plåtar.
- Takfönster Fakro: Antal och storlek enligt planritning.
- 2 st. ytterdörrar från Ekodoor. Levereras monterade i väggblock med utvändiga smygar, foder och plåtar.
- Färdigpanelade gavelspetsar.
- Fribärande, CE-märkta ramtakstolar med öppna takfötter.
- Yttertak består av underlagstak av råspontluckor, takduk, läkt och betongtakpannor.
- Innertak med diffusionsplast, glesreglar och 13 mm gipsskivor, förberett för isolering med lösull.
- Snedtak övervåning 285 mm isolering, 12mm spånskiva samt 13 mm gipsskivor.
- Vindstrappa, 2st.
- Vindskivor av trä med täckplåt.
- Takavvattning, rännor och stuprör i plåt.
- Sylltätning.
- Ventiler för ventilation av vinden.
- Spik, skruv och infästningsbeslag.

[Läs mer om ingående material](#)

Inspirationsbilder



