



Parhus 2-plan

Mellby Home ger dig frihet att skapa ditt parhus precis som du vill ha det. Vi jobbar inte med husmodeller som man kan ändra lite på. Vi låter våra kunder sätta samman sitt drömhushus. Vi har flera olika standardbredder och du kan välja att bygga ditt 2-plans parhus i stort sett hur långt du vill. Rita ditt parhus som du vill och välj panel, takbeklädnad, fönster och dörrar. Skapa det parhus som passar dig och ditt område. Ta vår hjälp att utforma ditt parhus eller rita och få pris direkt i vårt [ritsystem iArchitect](#).

Exempelhus parhus 2-plan

Vi har tagit fram ett exempelhus för 2-plans parhus. [Du kan plocka upp det i vårt ritssystem och ändra det så som du vill ha det](#) eller rita en helt egen lösning.

Vi har i detta exempel på parhus i 2 plan haft fokus på ett praktiskt boende som ska passa en familj med 2-3 barn. En rymlig tvättstuga i anslutning till entrén är viktig i vardagslivet. Likaså ett väl planerat och rymligt kök som i den öppna planlösningen går samman med vardagsrummet. Då kan man laga mat samtidigt som resten av familjen spelar spel eller ser

på TV. Vi har även sett till att det finns ordentligt med garderober och plats för förvaring. Med fyra rymliga sovrum finns plats för den större familjen och/eller för gäster.

Prisexempel: parhus i 2-plan

Yttermått	Pris som byggsats*	Pris monterat och klart
1. 8,7 x 21,7 m (188 kvm)	151 920 €	Kontakta oss för pris
2. Planritning, 188 kvm, 4 sovrum	151 920 €	Kontakta oss för pris

I prisexemplet ingår följande

- Väggblock, 68×145 mm stomme, vindsydd, luftläkt och stående spårpanel 22×95 mm grundmålad vit. Levereras med 145 mm isolering monterad i blocken samt diffusionsplast.
- Extra regel samt isolering för ytterligare 70 mm isolering (installationsskikt). Levereras löst.
- Spånskiva och gips till insida vägg. Levereras löst.
- Den totala väggjockleken är 284 mm.
- Brandvägg (EI60) mellan bostäderna. Levereras löst.
- Bjälklag mellan under och övervåning 45 x 220 mm. med golvspånskivor och 70 mm isolering.
- Aluminiumklädda fönster från Elitfönster med spröjs. U-värde 1,0. Antal och storlek enligt planritning. Levereras monterade i väggblock med utvändiga smygar, foder och plåtar.
- Aluminiumklädda fönsterdörrar (pardörr) från Elitfönster. Antal och storlek enligt planritning. Levereras löst. Smygar, foder och plåtar ingår. Levereras löst med utvändiga smygar, foder och plåtar.
- Ytterdörr från Ekodoor. Antal och storlek enligt planritning. Levereras monterade i väggblock med utvändiga smygar, foder och plåtar.
- Färdigpanelade gavelspetsar.
- Fribärande, CE-märkta fackverkstakstolar med öppna takfötter.
- Yttertak består av underlagstak av råspontluckor, takduk, läkt och betongtakpannor.
- Innertak övervåning med diffusionsplast, glesreglar och 13 mm gipsskivor, förberett för isolering med lösull.
- Innertak undervåning med diffusionsplast, glesreglar och 13 mm gipsskivor.
- Vindstrappa, 2 st.

- Vindskivor av trä med täckplåt.
- Takavvattning, rännor och stuprör i plåt.
- Sylltätning.
- Ventiler för ventilation av vinden.
- Spik, skruv och infästningsbeslag.

[Läs mer om ingående material](#)

Inspirationsbilder



