



1-plans radhus ger boende med full tillgänglighet

Skapa ditt eget 1-plans radhus

Vi jobbar inte med husmodeller som man kan ändra lite på. Vi skapar radhus så som du vill ha det baserat på vårt elementsystem. Du kan välja mellan flera olika standardbredder och du kan välja att bygga ditt radhus i stort sett hur långt du vill. Mellby Home ger dig full frihet att skapa egen planlösning men kan även få vår hjälp. Utforma ditt radhus som du vill och välj panel, takbeklädnad, fönster och dörrar. Skapa det 1-plans radhus som passar dig och ditt område. Ta vår hjälp eller rita på egen hand och få pris direkt i vårt [ritsystem iArchitect](#)

Exempelhus radhus 1-plan

Vi har tagit fram ett exempelhus för 1-plans radhus. Du kan plocka upp det i [vårt ritssystem](#)

och ändra det så som du vill ha det eller rita en helt egen lösning.

Vårt exempel på 1-plans radhus är skapat med tanke på den mindre barnfamiljen eller äldre par med behov av en bra planlösning för umgänge och plats för övernattande gäst eller kontor. Klädkammaren kan även användas som ett tredje sovrum om behov finns. Det är med andra ord en flexibel planlösning med många möjligheter. Den öppna planlösningen mellan kök och vardagsrum tillsammans med fönster och fönsterdörr ger bostaden ett ljust och rymligt intryck. Toalett och kök är placerat tillsammans centralt för att minska kostnader för rördragning.

Prisexempel: 1-plan radhus

Yttermått	Pris som byggsats*	Pris monterat och klart
1. 9,2 x 27,7 m (274 kvm)	113 950 €	Kontakta oss för pris
2. 274 kvm, 2 sovrum.	113 950 €	Kontakta oss för pris

I prisexemplet ingår följande

- Väggblock, 68 × 145 mm stomme, vindskydd, luftläkt och stående spårpanel 22 × 145 mm grundmålad vit. Levereras med 145 mm isolering monterad i blocken samt diffusionsplast.
- Extra regel samt isolering för ytterligare 70 mm isolering (installationsskikt). Levereras löst.
- Spånskiva och gips till insida yttervägg. Levereras löst.
- Den totala väggjockleken är 284 mm.
- Brandvägg (EI60) mellan bostäderna. Levereras löst
- Aluminiumklädda fönster från Elitfönster med U-värde 1,0. Antal och storlek enligt planritning. Levereras monterade i väggblock med utvändiga smygar, foder och plåtar.
- Aluminiumklädd fönsterdörr från Elitfönster. Antal och storlek enligt planritning. Levereras monterade i väggblock med utvändiga smygar, foder och plåtar.
- Ytterdörrar från Ekodoor. Antal och storlek enligt planritning. Levereras monterade i väggblock med utvändiga smygar, foder och plåtar.
- Färdigpanelade gavelspetsar.
- Fribärande, CE-märkta fackverkstakstolar med öppna takfötter.
- Yttertak består av underlagstak av råspontluckor, takduk, läkt och betongtakpannor.
- Innertak med diffusionsplast, glesreglar och 13 mm gipsskivor, förberett för isolering

med lösull.

- Vindstrappa 3 st.
- Vindskivor av trä med täckplåt.
- Takavvattning, rännor och stuprör i plåt.
- Sylltätning.
- Ventiler för ventilation av vinden.
- Spik, skruv och infästningsbeslag.

[Läs mer om ingående material](#)

Inspirationsbilder



