



Radhus 1,5-plan

Skapa ditt radhus i 1,5-plan

Du har full frihet att utforma ditt radhus som du vill ha det och skapa en planlösning som passar din målgrupp. Vi behöver inte skapa fasta husmodeller för att få ett lågt byggpris. Våra flexibla byggsatser gör att vi kan skapa radhus av era idéer till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Du kan välja mellan flera olika standardbredder och du kan välja att bygga ditt 1,5-plans radhus i stort sett hur långt du vill. Du kan till och med skapa den planlösning som passar er målgrupp. Designa som du vill ha det genom att välja ytterpanel, takbeklädning, fönster och dörrar. Ta vår hjälp att utforma ditt radhus eller rita och få pris direkt i [vårt ritsystem iArchitect](#).

Exempel 1,5-plans radhus

Vi har tagit fram ett exempelhus för 1,5-plans radhus. Du kan plocka upp det i [vårt ritsystem](#) och ändra det så som du vill ha det eller rita en helt egen lösning.

Vi har skapat ett exempelhus för 1,5-plans radhus som både är elegant och praktiskt. Master bedroom på nedre plan har fått en walk in closet och den rymliga tvättstugan i anslutning till entrén är en praktisk lösning i vardagen. Möjligheten till ett litet skafferi under trappan skapar extra utrymme till köket. Med tre sovrum passar denna planlösning en modern familj och vi har även sett till att det finns plats till förvaring.

Prisexempel på 1,5-plans radhus

Yttermått	Pris som byggsats*	Pris monterat och klart
1. 220 kvm (yttermått 8,7 x 25,3 m)	160 610 €	Kontakta oss för pris
2. Planlösning 220 kvm	160 609 €	Kontakta oss för pris

I prisexemplet ingår följande

- Väggblock, 68×145 mm stomme, vindskydd, luftläkt och stående spårpanel 22×145 mm grundmålad vit. Levereras med 145 mm isolering monterad i blocken samt diffusionsplast.
- Extra regel samt isolering för ytterligare 70 mm isolering (installationsskikt). Levereras löst.
- Spånskiva och gips till insida vägg. Levereras löst.
- Den totala väggjockleken är 284 mm.
- Brandvägg (EI60) mellan bostäderna. Levereras löst.
- Bjälklag mellan under och övervåning 45×220 mm. med golvspånskivor och 70 mm stegdämpande isolering.
- Aluminiumklädda fönster från Elitfönster med U-värde 1,0. Antal och storlek enligt planritning. Levereras monterade i väggblock med utvändiga smygar, foder och plåtar.
- Aluminiumklädda fönsterdörrar från Elitfönster. Antal och storlek enligt planritning. Levereras monterade i väggblock med utvändiga smygar, foder och plåtar.
- Takfönster Fakro: Antal och storlek enligt planritning.
- Ytterdörrar från Ekodoor. Antal och storlek enligt planritning. Levereras monterade i väggblock med utvändiga smygar, foder och plåtar.
- Färdigpanelade gavelspetsar.
- Fribärande, CE-märkta ramtakstolar med öppna takfötter.
- Yttertak består av underlagstak av råspontluckor, takduk, läkt och betongtakpannor.
- Innertak med diffusionsplast, glesreglar och 13 mm gipsskivor, förberett för isolering med lösull.

- Snedtak övervåning 285 mm isolering, 12mm spånskiva samt 13 mm gipsskivor.
- Vindstrappa, 3 st.
- Vindskivor av trä med täckplåt.
- Takavvattning, rännor och stuprör i plåt.
- Sylltätning.
- Ventiler för ventilation av vinden.
- Spik, skruv och infästningsbeslag.

[Läs mer om ingående material](#)

Inspirationsbilder



