Protokoll för underhåll av Mellbygarage/Mellbyhus

MELLBY GARAGE MELLBY HUS

Kontroll datum:										
TRÄ UTVÄNDIGT										
Skador och sprickor åtgärdas										
Påväxt tvättas bort										
Behov av ommålning										
Port										
Fästpunkter åtdragna										
Vridpunkter och leder smörjs										
Port stannar i halvöppet läge										
Löpskenor rengörs										
Låsspärrens funktion kontrolleras*										
Fjäderbrottsäkring kontrolleras**										
Rengöring										
Repor och skador målas i.										
YTTERDÖRR										
Rengöring och vaxning										
Lackskador sprickor åtgärdas										
Låsmekanism och gångjärn smörjs										
Dörrbladets frigång mot karm 2mm										
FÖNSTER										
Rengöring										
Lackskador sprickor åtgärdas										
Gångjärn smörjs										
Bågens frigång mot karm										
TAKPANNOR										
Trasiga/saknade pannor byts ut										
Förskjutning i läggmönster justeras										
PLÅT										
Tak rensas från skräphögar										
Hängrännor rengörs										
Skador, repor, kantrost åtgärdas										
Behov av ommålning										
Kontrollerat av:										

***Vipport **Takskjutport**