



## UTVÄNDIGT TRÄ

Träpanel från Mellby Garage och Mellby Hus är av svensk gran och av hög kvalitet.

För att din panel ska hålla länge och för att 10-årsgarantin på din panel ska gälla krävs att du behandlar den på rätt sätt.

### MÅLNING

#### **Grundmålad panel, vit alkydgrundfärg**

Panelen är grundmålad maskinellt före spikning med en alkydgrundfärg vilket ger de bästa förutsättningarna för en hög kvalitet. Grundfärgen har god penetration, en fuktskyddande verkan samt vidhåftar mycket bra till underlaget vilket ger en bra grund för efterföljande målning.

Krav: Färdigmålning ska ske inom 6 månader efter leverans.

Gör så här:

1. Tvätta fasaden vid behov med för ändamålet anpassade produkter, skölj noga. Låt torka!
2. Stryk 1-2 gånger med färdigstrykningsfärg.

Exempel på färgsystem som går att måla på grundfärgen:

- \* Täckande akrylatfärger
- \* Täckande alkydfärger
- \* Täcklasyrer

Följ anvisningarna för respektive produkt.

#### **Grundmålad panel från Mellby Garage och Mellby Hus, äkta Falu Rödfärg**

Panelen är grundmålad maskinellt före spikning med röd slamfärg.

Krav: Färdigmålning ska ske inom 6 månader efter leverans.

Gör så här:

1. Borsta av eventuellt löst material samt smuts och damm från fasaden
2. Vid påväxt tvättas fasaden med för ändamålet anpassade produkter, skölj noga. Låt torka!
3. Stryk 1 gång med röd slamfärg av hög kvalitet.

Följ anvisningarna för respektive produkt.

#### **Obehandlad panel**

Obehandlad panel ska målas med en slamfärg eller grundfärg och täckfärg.

Krav: Grundmålning ska ske inom 2 månader från leverans. Färdigmålning ska ske inom 6 månader från leverans.

Gör så här:

1. Ändträ bör behandlas med impregnerande olja.
2. Grundmåla 1 gång, var noggrann med ändträ.
3. Stryk 1-2 gånger med färdigstrykningsfärg.



Följ anvisningarna för respektive produkt. Titta noga efter om färdigstrykningsfärgen behöver en särskild grundfärg.

### **Val av färgnyans**

Mörka färger ökar temperaturen i träytan väsentligt vid solsken vilket resulterar i en stor utmattning i träpanelen. Därför rekommenderar vi inte att använda färger som är mörkare än motsvarande NCS S5040. Målas garaget i en mörkare färg gäller ej 10-års garanti för beklädnaden.

## **ÖVERSYN**

Varje vår/sommar är det lämpligt att besiktiga fasaden och särskilt kontrollera ändträ och utsatta delar av huset till exempel vindskivor, fönster- och dörr-foder. Detta är konstruktioner som normalt utsätts för hårt slitage. Vid uppkomst av alger och mögelangrepp ska dessa snarast avlägsnas för att undvika ytterligare påväxt.

## **UNDERHÅLL**

### **Täckande färger**

För bästa tekniska och estetiska hållbarhet är det viktigt att fasaden underhålls. Fasaden bör beroende på de yttre omständigheterna tvättas 2-3 gånger under en 10-års period. Mekaniska skador och sprickor skall åtgärdas så snart de upptäcks. Löst sittande färg skrapas av och behandlas enligt nedan.

### **Slamfärg**

Dessa färger kräver ett mer frekvent underhåll, följ anvisningarna för respektive produkt.

## **OMMÅLNING**

Gör så här om inte färgtillverkarens instruktioner anger annat:

1. Tvätta fasaden med för ändamålet anpassade produkter, skölj noga. Låt torka!!
2. Avlägsna löst sittande färg.
3. Impregnera trärena ytor med impregneringsolja, särskild omsorg på ändträ.
4. Stryk 1-2 ggr med färdigstrykningsfärg.

Normalt skall tidigare använt målningssystem användas för bästa resultat.