

# Nordsjö Tinova

## Wood Base Oil BPR



### Produktbeskrivning

Tinova Wood Base Oil BPR är en icke filmbildande grundningsolja som tränger in träet och motverkar fukt upptagning samt minskar risken för sprickor. Endast för användning ovan mark som förebyggande behandling på trä mot rötsvamp och blånadssvamp. Får endast användas i användningsklass 2 och 3 enligt EN 335. All annan användning är otillåten om det inte särskilt tillåts. Behandlat trä ska övermålas efter 24h. Målade ytor skall underhållas regelbundet. Tinova Wood Base Oil BPR är ett Träskyddsmedel (PT8). BPR-reg. nr 5402.

### Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

### Nymålning

1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil BPR på alla träreana ytor. Rekommenderad mängd 200g/m<sup>2</sup> (5 m<sup>2</sup>/l) Applicera 2-3 lager tills träet är mättat.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Primer Exterior vid övermålning av Nordsjös Täckfärger utom Tinova VX 2in1 och Nordsjös lasyerer
3. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjös Täckfärger för träskydd.

### Ommålning

1. Ytan tvättas med Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Mögeltvätt enligt levrentörens anvisningar. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Träreana ytor samt kapytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil BPR. Pågrunda därefter med Tinova Primer Exterior. Är ytorna i dåligt skick måste man grunda med Tinova Primer Exterior. Gäller inte när man skall färdigmåla med Nordsjös Täckfärger utom Tinova VX 2in1 och Nordsjös lasyerer.
4. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjös Täckfärger eller Lasyerer.



### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus  
**Bindemedelstyp:** Modifierad alkydolja  
**Dammtorr 23°C 50% RF:** 4 timmar  
**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 24 timmar (skall övermålas)  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** vatten  
**Verktyg:** Pensel roller  
**Färgåtgång:** Nymålning 5m<sup>2</sup>/l ( 200g/m<sup>2</sup>)  
**Förpackning:** 1, 2,5 och (10L, ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK)  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt

### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Använd ej inomhus med undantag för utvändiga fönsterkarmar och ytterdörrar. Använd ej på trä som kan komma i direkt kontakt mat eller foder. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

### Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Rev. juni 2021

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.