

FÖRENKLAT SNÖRASSKYDD


Kompletta paket 2,33 / 1,53 m för betong- och lertegelpannor

Ett mycket lättmonterat
snörasskydd/snöglidhinder.

Ämnat för hus med fasadhöjd upp
till 4 meter enligt BBR-normer.

Fler paket kombineras till
önskad längd.

Ej godkänd för infästning av livlina.



Rekommendation antal långa/korta paket.

Utläs rekommenderat konsolavstånd i tabellen och se nedan vilken kombination av paket som effektivast motsvarar önskad längd i relation till konsolavstånd.

Konsolavstånd 900 mm: använd enbart långa paket

Konsolavstånd 750 mm till mindre än 9 meters sträcka: använd enbart långa paket

Konsolavstånd 750 mm till längre än 9 meters sträcka: använd långa paket, minst vart tionde kort paket.

Konsolavstånd 600 mm: använd vartannat paket långt, vartannat paket kort.

Konsolavstånd 500 mm: använd enbart korta paket.

Vid konsolavstånd under 500 mm beställ extra konsoler.

Korta sektioner över dörrar och portar monteras med max 600 mm konsolavstånd och min tre konsoler.

På platser med "stora snömängder" bör taket skottas kontinuerligt, undvik då korta sektioner pga risk för överbelastning från vidhängande fritt fallande snölast.

- Mät avståndet från tänkt placering av snöglidhinder tillnock eller till nästa glidhinder om måttet är över 6 meter, gå sedan in i dokumentet för tabell konsolavstånd Förenklat snörasskydd och sök rätt konsolavstånd.
- Skjut upp pannorna längs sträckan för placering av konsoler.
- Mät in och fäst montagebräda på takstolarna (22 x 120 mm eller vid lätt undertak min 45 x 70 mm), skruva fast konsolen med två skruvar, konsolavstånd enligt tabell längre ned.
- Om urtag görs i pannan som dras ned över konsolstaget se till att ingen kontakt med detta kvarstår.
- Lossa överfallens mutter tills rören går att skjuta in genom urtagen, muttern drags åt tills rören svårligen går att vrida med händerna.
- För permanent rörskarv kan takmassa 161020 appliceras i insticksskarven.



Montage-bräda 22x120 spikas eller skruvas fackmässigt i takstolarna samt i strö-läkt/undertak

Se tabeller sida 2

Artikelinformation:

Artnr:

684020 svart takpanna 2,33 m 684030 t-röd takpanna 2,33 m 684050 grå takpanna 2,33 m

684120 svart takpanna 1,53 m 684130 t-röd takpanna 1,53 m 684150 grå takpanna 1,53 m

Effektiv bygglängd långa paket; 2,26 m, korta paket: 1,46 m

Varje paket består av 3 st konsoler, 4 st rör samt 6 st träskruv 6,3x38 mm

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59

FÖRENKLAT SNÖRASSKYDD

Kompletta paket 2,33 / 1,53 m för betong- och lertegelpannor

SNÖZONKARTAN TILLHANDAHÅLLS AV BOVERKET. www.boverket.se

6 meter snösamlade yta ovanför tänkt placering.

Snözon 1 - 1,5. 2 - 2,5. 3 - 3,5. 4,5. 5,5.

Taklutning 37 - 45° 900 750 450 450 300

" 30 - 36° 900 900 600 450 450

" 0 - 29° 900 900 900 900 900

Konsolavstånd i mm.

5 meter snösamlade yta ovanför tänkt placering.

Snözon 1 - 1,5. 2 - 2,5. 3 - 3,5. 4,5. 5,5.

Taklutning 37 - 45° 900 900 600 450 450

" 30 - 36° 900 900 750 600 450

" 0 - 29° 900 900 900 900 900

Konsolavstånd i mm.

4 meter snösamlade yta ovanför tänkt placering.

Snözon 1 - 1,5. 2 - 2,5. 3 - 3,5. 4,5. 5,5.

Taklutning 37 - 45° 900 900 750 600 450

" 30 - 36° 900 900 900 750 600

" 0 - 29° 900 900 900 900 900

Konsolavstånd i mm.

3 meter snösamlade yta ovanför tänkt placering.

Snözon 1 - 1,5. 2 - 2,5. 3 - 3,5. 4,5. 5,5.

Taklutning 37 - 45° 900 900 900 750 600

" 30 - 36° 900 900 900 900 750

" 0 - 29° 900 900 900 900 900

Konsolavstånd i mm.

Korta sektioner över dörrar och portar monteras med max 600 mm konsolavstånd och min tre konsoler.

På platser med "stora snömängder" bör taket skottas kontinuerligt, undvik då korta sektioner pga risk för överbelastning från vidhängande fritt fallande snölast.

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59