

Snögrind för betongtak- pannor på råspons

Komplett paket 2,4 m



Skarv av snögrind med skarvstycke



Valfri konsol


Hylsa 13 mm



6905xx (6054)

Monteringsanvisning där skarvning utföres med skarvstycke:

- Max utstick från yttersta konsol 200 mm. Se tabell sid 38 för avstånd mellan snörasskydd.
- Snögrinden hängs på konsolens hake och skarvas löpande kant i kant med skarvstycke (se illustration ovan).
- Grinden låses vid varje konsol med en självborrande skruv i markerande hål.



Skarv av snögrind med bygel och motbleck



Ingår i monterings
690500 Bygel & motbleck



Valfri konsol

Monteringsanvisning där skarvning utföres med skarvbyglar:

- Max utstick från yttersta konsol 200 mm. Se tabell sid 38 för avstånd mellan snörasskydd.
- Snögrinden hängs på konsolens hake och skarvas löpande kant i kant med två skarvbyglar/skarv som träs in från ovan respektive undersida för att spänna ihop grind-skarven med motbleck och flänsnuttar.
- Grinden låses vid varje konsol med en självborrande skruv i markerande hål.

Monteringsanvisning fortsätter på sidan 2

Artikelinformation:

Snögrind paket 2,4 m BTG på råspons

682720 svart

682730 t-röd

682750 grå

Innehåll:

1 st grind 6052

3 st konsol 6030

3 st fotplatta 6131

1 st monteringsats 6905

1 st monteringsats 6901

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959

Snögrind fortsätter.

På råspont (min 17 mm eller 12 mm K-playwood)

Max konsolavstånd 1200 mm
(minskas på särskilt hårt utsatta ytor/områden)

Konsol 6020 eller **Konsol 6030**, används med Fotplatta 6131.
Monteringssats 6901 räcker till tre fotplattor.



Visar konsol 6020 (ltg)
monterad på fotplatta 6131
(råspont)

Monteringsanvisning på råspont

- Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.
- Placera enheten mot råsponten så att konsolen ansluter över takpannan.
- Byt hålalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).
- Vid nyproduktion kan nu alla enheter förmonteras enligt denna modell.
- Skruva fast fotplattan med 10 st träskruvar.

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959